

山西多功能灭火器商家

发布日期：2025-09-17 | 阅读量：23

采购消防器材的注意事项：按理说不是非标产品，都是统一标准的，但是由于消防行业的特殊性。各个品牌的产品存在不兼容的问题。所以购买消防器材产品还是要到正规的消防器材厂家进行采购，或者有一定的技术支持能力的销售代理公司。其中就包括产品的安装与调试，如果安装错误，可能会发生不至少不起到应有的效果，还会变成你生活的烦恼，比如误报问题。所以线下采购消防器材，建议到有资质的消防器材生产厂家或直营门店采购，不太建议到个人店铺采购。日常生活中对于灭火器的一些错误认识：宣传早已淘汰的灭火器、夸大的喷射时间。山西多功能灭火器商家

企业挑选消防器材的要点：灭火器设置场所的环境温度，灭火器设置场所的环境温度对于灭火器的喷射性能和安全性能有明显影响。若环境温度过低则会降低灭火器的喷射性能，影响灭火效能；若环境温度过高则灭火器内压增加，灭火器有化学反应伤人的危险。因此灭火器设置点的环境温度应在灭火器的使用温度范围内。灭火器对保护物品的污损程度，水、泡沫、干粉灭火器喷射后有可能产生不同程度的水渍、泡沫污染和粉尘污染等，对于贵重设备、精密仪器、珍贵文物、出色电气设备等，应选用二氧化碳那等高效洁净的灭火器，不得配置低效且有明显污损作用的灭火器；对于价值较低的物品，则无须过多考虑灭火剂污染的影响。广东水上消防用灭火器销售水基灭火器也有手提式的，并区别于传统灭火器，有红、黄、绿三色可以选择。

灭火器的放置环境的温度应该在一10℃~+45℃左右；灭火器应该要放置在干燥、通风、无化学腐蚀物品处；灭火器应该要避免日光曝晒及强辐射热，以免影响灭火器进行正常的使用；灭火器设置的位置应该要显而易见的、这样容易拿取和安全，推车式灭火器的通道应畅通无阻。外观检查，铅封应完整；压力表指针在绿区；灭火器可见部位防腐层的完好程度；灭火器可见零部件是否完整、有无松动、变形、锈蚀和损坏；喷嘴及喷射软管是否完整，有无堵塞。

灭火器年检的时间：灭火器每年送检灌气送检一次。不论已经使用过还是未经使用，距出厂的年月已达到规定期限时，必须送维修单位进行水压试验检查。1211、干粉、二氧化碳手提式和推车式干粉灭火器从出产日起期满五年以后每隔二年必须进行水压试验等检查。机械泡沫、清水手提式和推车式干粉灭火器从出产日起期满三年以后每隔二年必须进行水压试验等检查。化学泡沫、酸碱手提式和推车式干粉灭火器从出产日起期满二年以后每隔一年必须进行水压试验等检查。水基型水雾灭火器内部装有AFFF水成膜泡沫灭火剂和氮气。

消防器材安装与使用要点：火灾声警报器设置带有语音提示功能时，应同时设置语音同步器。消防控制室内严禁穿过与消防设施无关的电气线路及管路。统一建筑内设置多个火灾声警报器时，火灾自动报警系统应能同时启动和停止所有火灾声警报器工作。火灾自动报警系统应设置火灾声

光警报器，并应在确认火灾后启动建筑内的所有火灾声光警报器。有消防联动功能的建筑就应设置消防控制室。系统总线上设置总线短路隔离器，一个隔离器较多带32个点，并且按防火分区设置。水基灭火器对B类火灾具有隔离的作用，如汽油、挥发性化学液体，漫布火场并蒸发热量，迅速降低火场温度。广东家用灭火器厂家

对于不同危险等级的场所，应选择大小不同的灭火器。山西多功能灭火器商家

如何才能确保火灾发生时灭火器能够正常使用？干粉灭火器应每个月都进行一次外观检查，主要检查压力表，当压力表指针低于绿线区时，应立即充压维修；新购买的ABC干粉灭火器罐体应5年水压测试1次，第1次检测后，以后每2年水压测试1次，罐体强制报废期限为10年。灭火器应定期检查压力表，当压力表指针低于绿线区时，应立即充压维修，一般灭火器瓶压有效期限在1年半至2年,要定期充压或更换。灭火器应放在清洁干燥的地方，严禁爆晒和靠近火源；应妥善保管，严禁拆动。根据《灭火器维修与报废规程》(GA95-2007)灭火器在每次使用后，必须送到已取得维修许可证的维修单位检查，更换已损件，重新充装灭火剂和驱动气体；灭火器不论已经使用过还是未经使用，距出厂的年月已达规定期限时，必须送维修单位进行水压试验检查。山西多功能灭火器商家

帝思迈环境设备（上海）有限公司是一家有着雄厚实力背景、信誉可靠、励精图治、展望未来、有梦想有目标，有组织有体系的公司，坚持于带领员工在未来的道路上大放光明，携手共画蓝图，在上海市等地区的家用电器行业中积累了大批忠诚的客户粉丝源，也收获了良好的用户口碑，为公司的发展奠定的良好的行业基础，也希望未来公司能成为*****，努力为行业领域的发展奉献出自己的一份力量，我们相信精益求精的工作态度和不断的完善创新理念以及自强不息，斗志昂扬的的企业精神将**帝思迈环境设备供应和您一起携手步入辉煌，共创佳绩，一直以来，公司贯彻执行科学管理、创新发展、诚实守信的方针，员工精诚努力，协同奋取，以品质、服务来赢得市场，我们一直在路上！